

zmieniające Zarządzenie Nr 269/13 Wójta Gminy Ksawerów w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia użytkowane w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zaradzyńskiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 269/13 Wójta Gminy Ksawerów w sprawie ustalenia norm eksploatacyjnych oraz zasad rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia użytkowane w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Zaradzyńskiej wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Normy zużycia paliwa na 100 km dla pojazdów używanych przez ochotniczą straż pożarną przedstawiają się następująco:

- 1) samochód marki Iveco Eurocargo – 25 l
urządzenie specjalne – 16 l/godz.;
- 2) samochód marki Daewoo Lublin – 16 l;
- 3) samochód marki Peugeot Boxer – 13 l.

2. Na kontrolne rozruchy silników pojazdów wymienionych w ust. 1 ustala się zryczałtowaną normę w skali miesięcznej w wysokości 5 litrów”.

3. Dla pojazdu wymienionego w ust. 1 pkt 3) ustala się normę zużycia paliwa w trakcie postoju w wysokości 1 l na 1 godzinę pracy silnika.

2) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Ustala się następujące normy zużycia paliwa na 1 godzinę pracy dla spalinowego sprzętu przeciwpożarowego:

- 1) motopompa Tohatsu – 10 l;
- 2) motopompa szlamowa PS 75S-K – 2,2 l;
- 3) motopompa Niagara – 0,93 l;
- 4) pompa szlamowa Honda WT40X – 4 l;
- 5) piła do drewna MS 251 – 1 l;
- 6) piła do drewna MS 270 – 1 l;
- 7) piła do drewna MS 440 – 1 l;
- 8) piła do betonu i stali STIHL TS 400 – 1 l;
- 9) piła do betonu i stali STIHL TS 700 – 1 l;
- 10) agregat prądotwórczy 2,2 kVA – 1 l;
- 11) agregat prądotwórczy E0 4500 – 1 l;
- 12) agregat prądotwórczy E0 5500 – 2,5 l;
- 13) agregat prądotwórczy FH 2541 – 1,4 l;
- 14) oddymiacz Kobra H 34 – 1 l;
- 15) średni zestaw hydrauliczny Lucas – 1,4 l.

2. Na kontrolne rozruchy silników dla każdego z urządzeń wymienionych w ust. 1 ustala się zryczałtowaną normę w skali miesięcznej w wysokości 2 litrów.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Adam Topolski