

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ksawerów: Przebudowa drogi - ulicy Gwiedznej
ADRES INWESTYCJI : ulica Gwiedzna działki nr 1512/20; 1522/3 obręb nr 10 Ksawerow
INWESTOR : Gmina Ksawerów
ADRES INWESTORA : 95-054 Ksawerów, ul. Kościuszki 3H
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Andrzej Świsiek
DATA OPRACOWANIA : 29.04.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.04.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0201-02	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.lyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km 105.9	m ³ m ³	105.900	
				RAZEM	105.900
2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 105.9	m ³ m ³	105.900	
				RAZEM	105.900
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 1059.0	m ² m ²	1059.000	
				RAZEM	1059.000
4	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa (stabilizacja) bez dyatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0.83 759.0	m ² m ²	759.000	
				RAZEM	759.000
5	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 729.0	m ² m ²	729.000	
				RAZEM	729.000
6	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 687.0	m ² m ²	687.000	
				RAZEM	687.000
7	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 675.0	m ² m ²	675.000	
				RAZEM	675.000
8	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. 675.0	m ² m ²	675.000	
				RAZEM	675.000
9	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z destruktu- grubość po zagęszczeniu 10 cm 300.0	m ² m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
10	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie terenu w gruncie kat. I-IV 150.0	m ² m ²	150.000	
				RAZEM	150.000